






















































	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
Rám Aluxo 1,80 m Rám Aluxo 1,20 m Aluxo-Rahmen aluminium 	19,7	582602	Vřeteno hlavice Kopfspindel pozinkované výška: 74 cm 	9,2	582636	Vřeteno nosné 70 Lastspindel 70 pozinkované výška: 101 cm Upozornění: Během přemísťování se musí zasunout do rámu a zajistit. 	8,8	582639
	14,6	582601	Stahovací díl 15,0/33 cm Stahovací díl 15,0 / cm Quetschteil 15,0 pozinkovaný otvor klíče 24 mm	0,48	582641 582642			
Úhlopříčný kříž 12.100 Úhlopříčný kříž 12.150 Úhlopříčný kříž 12.165 Úhlopříčný kříž 12.200 Úhlopříčný kříž 12.250 Úhlopříčný kříž 18.100 Úhlopříčný kříž 18.150 Úhlopříčný kříž 18.165 Úhlopříčný kříž 18.200 Úhlopříčný kříž 18.250 Diagonalkreuz pozinkovaný Ⓐ Označení např. 12.250 	4,6	582610	Bezpečnostní upozornění: Kotevní tyče nesvařujte a nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí prasknutí! 			Upínací matice B Spannmutter B pozinkovaná Bezpečnostní upozornění: Upínací matice B se smí odklopit teprve po odlehčení nosného vřetena. 	2,0	582634
	5,7	582612						
	6,1	582628						
	6,9	582614						
	8,3	582616						
	6,1	582620	Klín pro hlavové vřeteno ..% Kopfspindelkeil ..% délka: 20 cm, šířka: 16 cm 	0,5	176071			
	6,9	582622						
	7,3	582629						
	7,8	582624						
	9,4	582626						
			Klín pro patní vřeteno ..% Fußspindelkeil ..% délka: 20 cm, šířka: 20 cm 	0,6	176072	Klíč vřetena Spindelschlüssel modře lakovaný délka: 96 cm 	3,2	584319
			Svěrka pro vidlicovou hlavu Klemmplatte pozinkovaná délka: 24 cm, šířka: 9 cm 	1,7	502709030	Montážní podlážka 40/100 cm Montážní podlážka 40/150 cm Montážní podlážka 40/200 cm Montážní podlážka 40/250 cm Montagebelag aluminium přípustné zatížení: 150 kg/m ² 	4,2	582630
Vidlicová hlavice D Gabelkopf D pozinkovaná délka: 20 cm, šířka: 22 cm, výška: 37 cm 	6,7	582709	Křídlová matice 15,0 Flügelmutter 15,0 pozinkovaná délka: 10 cm, výška: 5 cm, otvor klíče 27 mm jednotka balení: 80 kusů Dovolená nosnost při bezpečnosti 1,6 proti zatížení na mezi pevnosti: 120 kN Dovolená nosnost podle DIN 18216: 90 kN Zatížení na mezi pevnosti: vyšší než zatížení na mezi pevnosti tyče (>195 kN)  	0,31	581961	Nosník pro průvlaky 1,50/1,52 m Balkenträger 1,50/1,52 m pozinkovaný 	21,4	582792
Vřeteno čtyřcestné hlavice Vierwegkopfspindel pozinkované výška: 86 cm 	10,4	582638	Patní vřeteno Fußspindel pozinkované výška: 69 cm 	9,0	582637			

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<p>Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 1,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 1,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 2,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 2,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 3,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 3,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 4,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 4,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 5,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 5,50 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") 6,00 m Lešeňová trubka 48,3 mm (1 1/2") ... m Gerüstrohr 48,3 mm (1 1/2")</p> <p>pozinkovaná * váha na běžný metr</p> 	4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 *4,0	682014 682015 682016 682017 682018 682019 682021 682022 682023 682024 682025 682001	<p>Stropní podpěra Doka Eurex 60 550 Doka-Deckenstütze Eurex 60 550</p> <p>Stojanová trubka: modrá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií Vsunutá trubka: aluminium délka: min. 345 cm, max. 555 cm</p> 	47,0	582650	<p>Čtyřcestná hlavice Eurex 60 Vierwegkopf Eurex 60</p> <p>pozinkovaná délka: 25 cm, šířka: 21 cm, výška: 21 cm</p> 	4,5	582655
<p>Otočná spojka přechodová 1 1/2"-2 1/2" Übergangsdrehkupplung 1 1/2" - 2 1/2"</p> <p>pozinkovaná otvor klíče 22 mm</p> 	1,9	582563				<p>Otočná spojka Eurex 60 Drehkupplung Eurex 60</p> <p>pozinkovaná otvor klíče 22 mm</p> 	1,0	582654
<p>Otočná spojka 1 1/2" Drehkupplung 1 1/2"</p> <p>pozinkovaná otvor klíče 22 mm</p> 	1,2	582560	<p>Nástavec Eurex 60 2,00 m Verlängerung Eurex 60 2,00 m</p> <p>Spojovací prvek Eurex 60: aluminium Prodlužovací prvek: modrá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií délka: 250 cm</p> 	21,3	582651	<p>Transportní tyč 15,0 Umsetzstab 15,0</p> <p>modře lakovaná výška: 57 cm</p> <p>Bezpečnostní upozornění: Kotevní tyče nesvařujte a nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí prasknutí! Max. nosnost: 300 kg (3 kN) pro jednotlivé nosníky, 1000 kg (10 kN) pro dvojité nosníky ve spojení s deskou podélného nosníku 15,0. Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	1,9	586074
<p>Normální spojka 1 1/2" Normalkupplung 1 1/2"</p> <p>pozinkovaná otvor klíče 22 mm</p> 	1,2	682004				<p>Deska podélného nosníku 15,0 Jochplatte 15,0</p> <p>pozinkovaná délka: 17 cm, šířka: 12 cm, výška: 11 cm</p> 	1,8	586073
<p>Závlačková spojka Zapfenkupplung</p> <p>pozinkovaná otvor klíče 22 mm</p> 	1,0	582546	<p>Spojovací prvek Eurex 60 Kupplungsstück Eurex 60</p> <p>aluminium délka: 100 cm, Ø 12,8 cm</p> 	8,9	582652	<p>Spona 8 Spannbügel 8</p> <p>pozinkovaná šířka: 19 cm, výška: 46 cm, Otvor klíče 30 mm</p> <p>Bezpečnostní upozornění: Kotevní tyče nesvařujte a nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí prasknutí!</p> 	2,7	582751
			<p>Vidlicová hlavice Eurex 60 Gabelkopf Eurex 60</p> <p>pozinkovaná délka: 37 cm, šířka: 20 cm, výška: 12 cm</p> 	2,9	582656	<p>Příponka pravá Příponka levá Sparrenpfettenanker</p> <p>pozinkovaná délka: 17 cm</p> 	0,09 0,09	582521 582522

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<p>Zábradlí 1,50 m Geländer 1,50 m</p> <p>pozinkované</p> 	12,4	582754	<p>Zubový zvedák 125 Zahnstangenwinde 125</p> <p>modře lakovaný výška: 189 cm</p> <p>přípustná nosnost: 15 kN Upozornění: použití jen se vtaženou zubovou tyčí! Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	63,8	582780	<p>Zvedák Aluxo 100 Aluxo-Winde 100</p> <p>modře lakovaný výška: 160 cm</p> <p>přípustná nosnost: 5 kN Upozornění: použití jen se vtaženou zubovou tyčí! Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	38,0	582644
<p>Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80 m Einschubgeländer T 1,80 m</p> <p>pozinkovaný</p> 	17,7	584373	<p>Adaptér Aluxo Aluxo-Adapter</p> <p>modře lakovaný délka: 39 cm, šířka: 36 cm, výška: 46 cm</p> 	15,6	582649	<p>Transportní kolo B Lenkrolle B</p> <p>modře lakované konstrukční výška: 32 cm, průměr kola: 26 cm šířka kolečka: 9 cm</p> <p>přípustná nosnost: 7 kN</p> 	15,2	582647
<p>Sloupek ochranného zábradlí S Schutzgeländerzwinde S</p> <p>pozinkovaný výška: min. 123 cm, max. 171 cm</p>  	11,4	580470	<p>Pružné kolečko Vollelastikrad</p> <p>modře lakované konstrukční výška: 45 cm, průměr kola: 30 cm šířka kolečka: 9 cm</p> <p>přípustná nosnost: 10 kN</p> 	34,5	582573	<p>Transportní tyč 1,58 m Verfahrrohr 1,58 m</p> <p>modře lakovaná</p> 	4,7	582646
<p>Zubový zvedák 70 Zahnstangenwinde 70</p> <p>modře lakovaný výška: 126 cm</p> <p>přípustná nosnost: 10 kN Upozornění: použití jen se vtaženou zubovou tyčí! Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	31,0	582779	<p>Těžké kolečko 15 kN Schwerlastrad 15 kN</p> <p>modře lakované konstrukční výška: 41 cm, průměr kola: 27 cm šířka kolečka: 16 cm</p> <p>přípustná nosnost: 15 kN</p> 	33,0	582575	<p>Zvedací nosník TG Hubwagen TG</p> <p>modře lakovaný délka: 99 cm, šířka: 152 cm, výška: 148 cm</p> <p>max. nosnost: 1000 kg (10 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	168,0	582778
			<p>Transportní podvozek Zweirad-Transportroller</p> <p>modře lakovaný šířka: 57 cm</p> 	5,0	582558			

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<p>Paleta na rámy Doka Doka-Traggerüstpalette</p> <p>pozinkovaná délka: 180 cm, šířka: 120 cm, výška: 29 cm</p> <p>max. nosnost: 700 kg (7 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	64,6	582783	<p>Podestvé zábradlí 250 Podestgeländer 250</p> <p>pozinkované délka: 160 cm, výška: 48 cm</p> 	6,3	582673			
			<p>Výškový adapter 250 Einstiegsadapter 250</p> <p>pozinkovaný výška: 238 cm</p> 	12,6	582674			
<p>Bednicí nosníky, bednicí desky, kotevní části a přepravní prostředky najdete v odpovídajících kapitolách.</p>								
<p>Schodišťové věže</p>								
<p>Hliníková schodnice 250 Alu-Treppenlauf 250</p> <p>aluminium délka: 263 cm, šířka: 80 cm, výška: 112 cm</p> 	27,8	582670						
			<p>Kotevní botka pro schodišťovou věž Ankerschuh für Treppenturm</p> <p>pozinkovaná délka: 22 cm, šířka: 12 cm, výška: 22 cm</p> 	3,4	582680			
<p>Vnitřní zábradlí 250 Innengeländer 250</p> <p>pozinkované výška: 155 cm</p> 	7,0	582671						
<p>Vnější zábradlí 250 Außengeländer 250</p> <p>pozinkované délka: 255 cm, výška: 111 cm</p> 	19,5	582672						