

























	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
Stropní podpěra Doka Eurex 20 250 Rozsah výtažnosti 147 - 250 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 300 Rozsah výtažnosti 172 - 300 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 350 Rozsah výtažnosti 197 - 350 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 400 Rozsah výtažnosti 222 - 400 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 550 Rozsah výtažnosti 297 - 550 cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 pozinkovaná Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 20 kN podle EN 1065. 	12,9	586086	Stropní podpěra Doka Eco 20 260 Rozsah výtažnosti 152 - 260 cm Stropní podpěra Doka Eco 20 300 Rozsah výtažnosti 172 - 300 cm Stropní podpěra Doka Eco 20 350 Rozsah výtažnosti 197 - 350 cm Stropní podpěra Doka Eco 20 410 Rozsah výtažnosti 227 - 410 cm Doka-Deckenstütze Eco 20 pozinkovaná Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 20 kN podle ÖNORM B 4009 	11,7	586134	Přidržovací hlavice H 20 DF Haltekopf H 20 DF pozinkovaná délka: 19 cm, šířka: 11 cm, výška: 8 cm 	0,77	586179
						Hlavičová vidlice 12,5 cm Kopfgabel 12,5 cm pozinkovaná výška: 23 cm 	1,2	586171
						Svorník 16 mm s perem Federbolzen 16 mm pozinkovaný délka: 15 cm jednotka balení: 100 kusů 	0,25	582528
						Zavětrovací spona B Verschwertungsklammer B modře lakovaná délka: 36 cm 	1,4	586195
			Opěrná trojnožka Stützbein pozinkovaná výška: 100 cm 	15,6	586155	Sloupek ochranného zábradlí S Schutzgeländerzwinde S pozinkovaný výška: min. 123 cm, max. 171 cm 	11,4	580470
Stropní podpěra Doka Eurex 30 250 Rozsah výtažnosti 147 - 250 cm Stropní podpěra Doka Eurex 30 300 Rozsah výtažnosti 172 - 300 cm Stropní podpěra Doka Eurex 30 350 Rozsah výtažnosti 197 - 350 cm Stropní podpěra Doka Eurex 30 400 Rozsah výtažnosti 222 - 400 cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 pozinkovaná Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 30 kN podle EN 1065. 	14,8	586092	Spouštěcí hlavice H 20 Absenkkopf H 20 pozinkovaná délka: 25 cm, šířka: 20 cm, výška: 38 cm 	6,1	586174			
			Čtyřcestná hlavice H 20 Vierwegkopf H 20 pozinkovaná délka: 25 cm, šířka: 20 cm, výška: 33 cm 	4,0	586170	Ukládací paleta Doka Doka-Stapelpalette pozinkovaná délka: 154 cm, šířka: 83 cm, výška: 77 cm max. nosnost: 1100 kg (11 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE 	42,0	586151

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
Přípevňovací dvoukolí Anklemm-Radsatz modře lakované sestávající ze: Přípevňovací kolečko - komplet (2 ks) konstrukční výška: 23 cm Těžké kolečko - komplet (2 ks) konstrukční výška: 32 cm max. nosnost: 1100 kg (11 kN) Upozornění: vhodné pro ukládací paletu Doka a bednu na drobné součástky Doka! 	33,5	586154	Dřevěný bednicí nosník Doka H 20 N 2,65 m Dřevěný bednicí nosník Doka H 20 N 3,90 m Doka-Schalungsträger H 20 N žlutě lazurovaný Dovolený ohybový moment $M = 5,0$ kNm, dovolená posouvací síla $Q = 11,0$ kN Podle osvědčení Institutu pro stavební techniku, Berlín. Hodnoty platí jen pro použití nosníků na stojato. Při použití naležato se mnohonásobně zmenší dovolené řezné síly. 	13,3 19,5	189222 189204	Průvlakové lešení Doka Průvlaková kleština 20 Balkenzwinge 20 pozinkovaná délka: 30 cm, výška: 35 cm 		
Mobilní lešení DF Mobilgerüst DF aluminium délka: 195 cm, šířka: 80 cm, výška: 290 cm přípustné zatížení: 150 kg/m ² 	44,0	586157	Dřevěný bednicí nosník Doka H 20 P 2,65 m Dřevěný bednicí nosník Doka H 20 P 3,90 m Doka-Schalungsträger H 20 P žlutě lazurovaný Dovolený ohybový moment $M = 5,0$ kNm, dovolená posouvací síla $Q = 11,0$ kN Podle osvědčení Institutu pro stavební techniku, Berlín. Hodnoty platí jen pro použití nosníků na stojato. Při použití naležato se mnohonásobně zmenší dovolené řezné síly. 	13,5 19,9	189910 189917	Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm Balkenaufsatz 60 cm pozinkovaný 	6,9	586148
Montážní vidlice H 20 Alu Alu Trägergabel H 20 aluminium, žlutá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií délka: 176 cm 	2,4	586182	Bednicí deska Dokadur 21 mm 150/50 cm Bednicí deska Dokadur 21 mm 200/50 cm Bednicí deska Dokadur 21 mm 250/50 cm Dokadur-Paneel 21 Vysoce kvalitní stropní desky na bázi tří vrstev, 21 mm. Opatřeny rámem z umělé hmoty, který je odolný proti úderu. Pro čisté betonové plochy se souvislou strukturou povrchu. Také k pronajmutí. 	8,3 11,0 13,8	186082 186083 186081	Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm Balkenaufsatz 60 cm Kotevní části a přepravní prostředky najdete v odpovídajících kapitolách.	4,4	586149
Odbedňovací páka DF 1,20 m Ausschalhebel DF 1,20 m žlutá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií 	2,7	586158	Bednicí deska Dokadur 27 mm 200/50 cm Bednicí deska Dokadur 27 mm 250/50 cm Dokadur-Paneel 27 Vysoce kvalitní stropní desky na bázi tří vrstev, 27 mm. Opatřeny rámem z umělé hmoty, který je odolný proti úderu. Pro čisté betonové plochy se souvislou strukturou povrchu. Také k pronajmutí. Upínací popruh 50 Stapelgurt 50 modrá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií Dovolená síla utažení: 40 kN 	13,5 16,9	187170 187168			
Prodloužení páky DF 1,20 m Hebelverlängerung DF 1,20 m žlutá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií 	2,0	586159						