

Hodnoty vnitřních sil a jejich kombinace na příčli P1

• V polích: hodnoty M a V se sledují pod trámy (v ose) nebo v místech, kde vzniká max|M|, hodnoty V je třeba (dle potřeby) v těchto průřezech uvést zprava i zleva (V_R/V_L)

Druh zatížení			Zatěžovací stav	MV	Hodnoty M a V ve vyznačených průřezech [kNm, kN]								
					v podporách				v polích				
					4-k	4-3	3-4	3-3'	a	b	c	d	e
Stálé zatížení			**1**	**M**									
				V									
Proměnné zatížení	**Užitné zatížení** $\psi 0$ podle účelu budovy		**2**	**M**									
				V									
			3	**M**									
				V									
			4	**M**									
				V									
	Vítr $\psi_0 = 0,6$	**Vítr zleva**	**5**	**M**									
				V									
		Vítr zprava	**6**	**M**									
				V									

Kombinace Pro kombinaci zatížení ve všech sledovaných průřezech se použije vztah 6.10a nebo 6.10.b podle situace (tj. podle max |M|) v nejvíce namáhaném průřezu (6-5 nnebo 6-7)

	ZS	součinitele										
Základní kombinace pro MSÚ STR	**1+2**		**M**									
			V									
	1+2+5		**M**									
			V									
	1+2+6		**M**									
			V									
	1+3		**M**									
			V									
	1+3+5		**M**									
			V									
	1+3+6		**M**									
			V									
	1+4		**M**									
			V									
	1+4+5		**M**									
			V									
	1+4+6		**M**									
			V									
	1+5		**M**									
			V									
	1+6		**M**									
			V									